

Wärmeschutztechnische Kennwerte

Modell-Nummer **11-14-04-01**
 Konstruktionsart **Außenwand mit Wärmedämm-Verbundsystem**
 Anschluss **Sockelanschluss**
 Untergruppe/Variante **Sockelanschluss, unterkellertes Gebäude, unbeheizter Keller, Putzsockel mit Materialwechsel, normale Bewitterung**


3	Dicke der Dämmschicht der Außenwand	d	0,120	m
3	Wärmeleitfähigkeit der Dämmschicht der Außenwand	λ	0,022	W/(mK)
10	Dicke der Dämmung zu unbeheizten Raum nach unten	d	0,060	m
10	Wärmeleitfähigkeit der Dämmung zu unbeheizten Raum nach unten	λ	0,024	W/(mK)

Thermische Werte des Konstruktionsanschlusses

(Zwischenwerte können linear interpoliert werden)

Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Außenwand"	U	0,170	W/(m ² K)
Wärmedurchgangskoeffizient Regelbauteil "Kellerdecke"	U	0,270	W/(m ² K)
Längenbezogener Wärmedurchgangskoeffizient	ψ	0,093	W/(mK)
Minimale Oberflächentemperatur im beheizten Raum	$\theta_{\min}$	15,9	°C

Konstruktionszeichnung



Temperaturbild einer repräsentativen Variante

